

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД XCMG HZS60KG



Асфальтобетонный завод XCMG HZS60KG - это производственное оборудование для приготовления однородных жестких и пластичных бетонных смесей с крупностью заполнителя до 120 мм на тяжелых и легких заполнителях, а также строительных растворов. Завод обеспечивает высокое качество смесей и высокую производительность (до 60 м³/час) и комплектуется производителем в соответствии с задачами заказчика и условиями. Номинальный объем смесителя составляет 1000 литров, а установленная мощность - 95 кВт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающей среды:	1 ~ 40 °С
Высота:	≤2000 м
Максимум. Ветровая нагрузка:	700 Па
Максимум. Снежная нагрузка:	800 Па
Относительная влажность:	≤90%
Теоретическая производительность:	60 м ³ /ч
Тип смесителя:	Двойной горизонтальный вал
Номинальный объем смесителя:	1000 л
Объем бункера совокупный:	3 × 10м ³
Объем бункера для порошка:	2 × 100 т
Объем добавочной корзины:	3 т
Максимум. диаметр заполнителя:	≤Ф 60 мм
Высота разгрузки:	4 м
Установленная мощность:	Около 95 кВт