КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ZHONGCAI QTJ4-28II

Многофункциональна; в зависимости от формы может производить пористый кирпич, блоки с отверстиями, стандартный кирпич и что Вам угодно по форме производителя.

- Высокая степень автоматизации, со встроенным PLC (пер: программное управление) может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме; последовательно подача смеси, формовка и выдача готовой продукции; линия удобна и безопасна в эксплуатации и обслуживании.

- Высокая рентабельность линии: каждые 28 сек. выдаются 4 стандартных блока, 512 в час; каждые 28 сек. - 26 стандартных кирпичей, 3328 шт. /час. Высокая производительность с высокими точностными характеристиками.

- Высокое качество продукции. Данная линия - лучшая среди равных в Китае.

Кирпич, пожалуй, самый древний строительный материал. А в условиях современного строительного бума спрос на него увеличивается с каждым днем. Конечно, наравне с производством кирпича, сегодня появились новые технологии, которые предлагают альтернативные варианты для строительства и облицовки фасадов зданий, однако, нет ничего более экологически безопасного, прочного, долговечного и эстетичного, чем стандартный строительный или облицовочный кирпич.

Наша компания предлагает прямые поставки из Китая кирпичных минизаводов. Кирпичный завод в таком варианте исполнения представляет собой уменьшенную копию крупного завода по производству кирпича размерами некоторых модификаций, не превышающую площадь комнаты в вашей городской квартире. Не думайте, что такой заводик не сможет обеспечить достаточный ассортимент продукции. Китайский мини кирпичный завод может производить стандартный, пористый, щелевой кирпич, тротуарную плитку, а иногда даже бетонные, тротуарные и бордюрные блоки. Таким образом, приобретение такого универсального производственного миникомбината надолго обеспечит вас заказами, поскольку спрос на строительно-отделочные материалы есть всегда.

Экологическая безопасность производства дает большие возможности применения

Предложение нашей компании очень удобно для тех регионов, где нет собственных заводов по производству кирпича, а транспортировка издалека обеспечивает значительное увеличение его себестоимости. Экологическая безопасность производства делает работу такого кирпичного завода возможной даже на природоохранных территориях.

Вы можете выбрать приемлемый для вас вариант, исходя из мощности и производительности такого завода. Кирпичный завод сможет обеспечить от 2 до 10 тыс. кирпичей в час. Обслуживает производство не более 8 человек. Все работы автоматизированы, на каждом этапе предусмотрен контроль качества производства, вплоть до остановки линии, если обнаружены нарушения, которые могут повлечь брак.

Наша компания предлагает несколько модификаций кирпичных мини заводов, каждая из которых отвечает международным стандартам качества и экологической безопасности. А учитывая, что стоимость этого завода значительно ниже аналогичного, но произведенного в Европе, вы, наверняка задумаетесь - стоит ли платить больше?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Завод	Zhongcai
Модель	QTJ4-28II (одиночный вариант)
Производственные мощности	34000 блоков/год (2-сменная работа,116 м3/день), прим: на 1м2 стены требуется 140 станд. кирпича, т.е. [1:(0.12 x 0.06)], в то время как из 1м3 блоков изготавливается 5м2 стен (при толщине станд. кирпича в 190мм); отсюда 1м3 блока соответствует строительному
Занимаемая площадь	5000 м2 сюда входит: - площадь цеха - 200м2;

	- склад исх. материалов, склад инвентаря - 400м2; - офисное помещение 25 х 2 =50м2; - открытая площадь складирования - 4350 м2
Число рабочих	12 чел.
Экологичность	весь цикл производства не создаёт ни водяных отбросов, ни шлаковых отбросов, ни газовых выбросов в атмосферу и соответствует требованиям экологии.
Потребность в энергии и воде	общая потребляемая мощность - 40Квт; усреднённые энергорасходы:20 КВт/ч; средний расход воды - 5т/день.
Кол. разовой формовки	Пористый - 4 шт./цикл (станд. р-р 390х190х190мм); 71шт/м ^{3} Дырочный - 12 шт./цикл (240х115х90мм) Стандартный - 26 шт./цикл (240х115х53мм)
Время цикла	28 сек
Производительность	Пористый - 512 шт/час Дырочный - 1536 шт/час Стандартный - 3328 шт./час
Частота активации	4200 раз/м
Сила активации	50 Кн.
Мощность	9,55 кВт. (кВт.)
Масса	3500 (кг.)

Длина поддона	860 (мм.)
Ширина поддона	540 (мм.)
Высота поддона	40 (мм.)
Длина	3820 (мм.)
Ширина	1620 (мм.)
Высота	2660 (мм.)