

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP603PRO



Асфальтоукладчик RP603PRO является техникой для укладки дорожного покрытия, который использует передовые технологии, такие как независимые приводы для перемещения и компьютерное управление ТТС с функциями защиты и автоматического выравнивания. Он имеет эксплуатационную массу 19,0 т, габариты 6680×2500×4000 мм, мощность двигателя 175 л.с., и может укладывать материалы с толщиной до 400 мм и шириной от 2,5 до 6,0 м. Бункер вмещает 14,0 т, а производительность составляет 600 т/ч, а скорость изменяема от 0 до 20 м/мин. Основные детали машины изготовлены из импортных материалов для обеспечения высокого качества и степени надежности. Он является идеальным оборудованием для укладки дорожных асфальтобетонных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса:	19,0 т
Мощность двигателя:	175 л.с.
Габариты (ДхШхВ):	6680×2500×4000(3180) мм
Максимальная толщина укладки:	400 мм
Ширина укладки:	2,5-4,75 м
Ширина укладки с уширителями:	6,0 м
Вместимость бункера:	14,0 т
Производительность:	600 т/ч
Скорость:	0-20 м/мин
Ширина гусеницы:	300 мм
Модель двигателя:	Cummins QSB6.7-C170