

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP803PRO



Асфальтоукладчик RP803 - средний асфальтоукладчик 3-й серии с выдвижной рамой длиной 8 метров. Он используется для поверхностной укладки асфальта, обладает хорошей стабильностью и равномерным распределением материала. Он оснащен самыми передовыми технологиями, включая полный гидравлический привод, микрокомпьютерное управление и ультразвуковой контроль уровня материала, а также имеет мощность двигателя в 193 л.с. и вместимость бункера в 14 тонн. Размеры асфальтоукладчика составляют 7040x2550x3950(3160) мм, а его эксплуатационная масса составляет 20,5 тонн. Он способен укладывать до 800 тонн асфальта в час и имеет максимальную ширину укладки 5 метров или 8 метров с уширителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса

Мощность двигателя

Габариты (ДхШхВ)

Максимальная толщина укладки

Ширина укладки

Ширина укладки с уширителями

Вместимость бункера

Производительность

Скорость

Ширина гусеницы

Модель двигателя

20.5 т

193 л.с.

7040×2550×3950(3160) мм

400 мм

2.5-5.0 м

8,0 м

14,0 т

800 т/ч

0?20 м/мин

320 мм

Cummins QSB6.7-C190