

МОБИЛЬНАЯ ЭКРАНИРУЮЩАЯ СТАНЦИЯ XCMG XFY1561



Мобильная экранирующая станция XCMG XFY1561 представляет собой комплексное решение для дробления и просеивания полезных ископаемых. Наша станция обеспечивает надежность, безопасность и экологическую эффективность благодаря передовым технологиям.

Одной из особенностей дробилки является грохочущая машина с большой площадью просеивания, регулируемым углом и высокой эффективностью работы даже в тяжелых условиях. Гидравлический привод с несколькими насосами и клапанами обеспечивает большую мощность и экономичный расход топлива.

Станция оснащена беспроводным пультом дистанционного управления, который позволяет запускать и останавливать работу одной кнопкой, а также проводить интеллектуальную диагностику неисправностей и мониторинг систем в режиме реального времени.

XFY1561 имеет мощность обработки до 500 тонн в час. Ее эксплуатационная масса составляет 35,23 тонны, а максимальный размер подачи составляет 150 мм. Мы гарантируем высокую производительность и эффективность работы нашей станции для достижения ваших задач в области дробления и просеивания полезных ископаемых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние между центрами, мм	10250
Скорость ремня, м/с	1.6
Ширина ремня, мм	650
Амплитуда, мм	6-8
БУНКЕР	
Объем бункера, м ³	3.5
ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР	
Расстояние между центрами, мм	8450
Скорость ремня, м/с	2
Ширина ремня, мм	7800
ГРУБЫЙ КОНВЕЙЕР	

Расстояние между центрами, мм	1550
Скорость ремня, м/с	1.6
Количество слоев	3
Максимальная производительность, т/ч	500
НЕГАБАРИТНЫЙ КОНВЕЙЕР	
Расстояние между центрами, мм	10250
Скорость ремня, м/с	0-0.5
ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР	
Расстояние между центрами, мм	500
Преодолеваемый подъем, °	20
Размер экрана, мм	1550x6100
Скорость перемещения, км/ч	1
СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА	
Угол, °	18-28
Увеличенный объем, м ³	6.