

## ПЕРЕДВИЖНАЯ УДАРНАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА XCMG XPF1214



Передвижная ударная роторная дробилка XCMG XPF1214 - это мобильная дробильная станция, которая сочетает в себе функции подачи, дробления, просеивания и транспортировки материалов. Она предназначена для разрушения горных пород, производства заполнителей и переработки строительных отходов.

Дробилка обладает мощным силовым приводом и передовой технологией дробления, обеспечивающими оптимальный поток материала. Она также оснащена интеллектуальной системой управления транспортировкой, экологически безопасной системой удаления пыли и шумоподавлением.

Машина имеет встроенные системы взвешивания и удаления железа, централизованную систему смазки и систему GPS для удобного мониторинга и управления.

Основные технические характеристики:

Производительность: 450 тонн в час

Эксплуатационная масса: 62,67 тонн

Габаритные размеры: 21761 x 7576 x 5195 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### БУНКЕР

Высота загрузочного отверстия, мм 900

#### ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ

Длина питателя, мм 2600

Количество цилиндров 6

#### ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР

Диаметр ротора, мм 1200

Длина отверстия, мм 2700

Межосевое расстояние, мм 4000

Мощность гл. конвейера, кВт	11
КОНВЕЙЕР МЕЛКОЙ ПОРОДЫ	
Линейная скорость ротера, м/с	4.32-40
МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР	
Максимальная производительность, т/ч	450
Масса (без модуля грохочения), кг	53633
Масса (с модулем грохочения), кг	62670
Межосевое расстояние, мм	4052
Мощность сепаратора, кВт	2.2
Мощность пром. конвейера, кВт	3
Мощность устройства, кВт	2x5.6
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР	
Рабочее напряжение, В	400
Рабочий объем, л	12.7
РАЗГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ	
Размах колебаний, °	0-90
Расстояние между роликпоррами, мм9700	
Скорость ленты питателя, м/с	1.6
Скорость ленты пром. конвейера, м/с	1.25
Скорость ленты, м/с	2
Скорость перемещения, км/ч	1.4
СОРТИРОВОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР	
Увеличенный объем, м <sup>3</sup>	6
Угол верхнего сита, °	7
Угол нижнего сита, °	17
УДАРНАЯ ДРОБИЛКА	
УСТРОЙСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ	
КЛАССИФИКАЦИИ	
ШАССИ В СБОРЕ	
Ширина загрузочного отверстия, мм	1300
Ширина ленты гл. конвейера, мм	1400
Ширина ленты питателя, мм	500
Ширина ленты пром. конвейера, мм	500
Ширина ленты сорт. конвейера, мм	1200
Ширина ленты, мм	650
Ширина отверстия, мм	1400
Ширина питателя, мм	1000
Ширина ротера, мм	1280
Ширина шасси, мм	400
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	
Мощность электродвигателя, кВт	371
Номинальная частота вращения, об/мин	1500-1800