

## КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАНДЕМНЫЙ КАТОК XCMG XD83VT



Комбинированный тандемный каток XCMG XD83VT - это уплотнительное оборудование для укладки асфальтовых дорожных покрытий. Каток имеет стальной вибрационный вальц на передней оси и ось с пневматическими шинами на задней оси. Эта модель обладает рабочей массой 8.3 т и мощностью двигателя в 74.9 кВт. Каток позволяет уплотнять верхние слои дорожного покрытия, основание средней толщины и слои дорожной подушки. Он также идеально подходит для работы на высокоскоростных магистралях, где нужно обеспечить высокое качество уплотнения. Каток имеет гидравлический привод переднего однобарабанного и заднего пневмошинного типа, а также имеет размеры 4910x1960x3087 мм, дорожный просвет 330 мм, минимальный радиус поворота 4100/5780 мм, скорость движения 12 км/ч, частоту вибраций 55/45 Гц, диаметр стального колеса 1150 мм и ширину уплотнения 1680 мм.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность, кВт/Об/мин	74,9/2300
Масса переднего вальца, т	4,3
Модель двигателя	Deutz BF4M2012-10T3R
Нагрузка на заднюю ось, т	4
Номинальная амплитуда, мм	0,6/0,35
Объем водяного бака, л	370
Объем топливного бака, л	167
Преодолеваемый подъем, °	35
Скорость перемещения, км/ч	12
Статическая линейная нагрузка, Н/см	249
Частота вибрации, Гц	45/55
Экологический класс	Евро-3
Эксплуатационная масса, т	8,3