ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА XCMG XM1303K

Дорожные фрезы XCMG XM1303K серии являются одними из основных видов техники, используемых при дорожном ремонте асфальтобетона, применяются как для удаления всего слоя асфальтобетонного покрытия с автомобильной дороги, так и для ремонта асфальтового покрытия. Также могут быть использованы для удаления неровностей, масляных пятен, и т.д. Фрезы XCMG XM1303K обладают отличными характеристиками, высокой эффективностью, простотой в эксплуатации и управлении, возможностью регулирования глубины фрезерования, хорошей маневренностью.

Особенности дорожных фрез XCMG XM1303K:

- Механический или гидравлический привод барабана обеспечивает стабильный процесс фрезерования и высокую эффективность.
- Гидромеханический или гидравлический привод хода для различных режимов работы.
- Резцы от известного в мире производителя Kennametal обладают высокой прочностью и высокой износостойкостью, обеспечивают длительный срок службы и низкую стоимость эксплуатации.
- Импортированные гидравлические элементы имеют высокую надежность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина фрезерования мм	1320
Глубина фрезерования мм	315
Количество резцов	112
Диаметр барабана мм	980

Двигатель модель	6CTA8.3-C260
Мощность кВт	194
Число оборотов /мин	2200
Рабочая скорость м/мин	0-30
Скорост движения км/ч	0-7
Преодолеваемый уклон %	50
Дорожный просвет мм	320
Рабочий вес кг	20000
Объем топливного бака л	280
Объем бака гидравлики л	160
Объем бака для воды л	780
Ширина конвейера мм	600
Размеры машины мм	5255X2480X3245
Размеры конвейера мм	7020X1030X900
Шасси	4 колеса