ДОРОЖНЫЙ КАТОК XCMG XS143

Вибрационные катки серии XCMG XS143 изготавливаются по технологии Dynapac. Это самоходные катки XCMG XS143, которые могут быть использованы для уплотнения автострад, площадок аэродромов, портов, дамб, промышленных площадок. Они могут также использоваться для уплотнения верхних и нижних слоев оснований и насыпей. Тип катков XCMG XS143 оборудуется двигателем Shanghai SC5D125G с турбонаддувом, мостами ZF, приводом хода на мост, гидромоторами и гидронасосами Sauer, шарнирно - сочлененной рамой и гидравлическим управлением поворота. Также эта серия катков оснащается кабинами с улучшенным дизайном. Комфортабельная кабина катков XCMG XS143 оборудована обогревателем, вентилятором с люком на крыше, регулируемым сидением оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочий вес, кг	14000
вес модуля вальца, кг	7000
преодолеваемый уклон, %	30
ширина вальца, мм	2130
диаметр вальца, мм	1523

статическая линейная нагрузка, Н/см	322
амплитуда, высокая/низкая, мм	1,9/0,95
частота, Гц	28
центробежная сила, кН	274/137
рабочая скорость, км/ч	2.7/4.8/10.5
дорожный просвет, мм	431
радиус поворота внешний, мм	6800
модель двигателя	Shanghai SC5D125G
мощность, кВт	92
габаритные размеры, мм	6010X2350X3160