

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК XCMG ZL60GV



XCMG ZL60GV оснащены специальной усиленной рамой, которая позволяет эксплуатировать его в особенно тяжелых условиях.

Также среди преимуществ XCMG ZL60GV можно отметить централизованную систему смазки, сдвоенный насос гидравлики.

Базовая комплектация включает в себя магнитоолу и кондиционер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

п/п	Наименование	Характеристики
1	Номинальная грузоподъёмность	6000 kg
2	Объем ковша скальный/стандартный/угольный	3,0 м ³ / 3.5 м ³ / 5,0 м ³
3	Макс. высота разгрузки	3170 mm
4	Удаление расстояние	1200 mm

5	Макс. высота подъёма	5550 mm	
6	Макс. тяговое усилие	205 kN	
7	Макс. усилие взрытия	174 kN	
8	Макс. градиент восхождения	28°	
9	Время подъёма стрелы	≤5.9 S	
10	Общее время трёх циклов	≤10.9 S	
11	Минимальный радиус поворота	По центру переднего колеса	6005 mm
		По внешнему краю ковша	7100mm
12	Ширина ковша	3220 mm	
13	Колесная база	3350 mm	
14	Колея	2265 mm	
15	Общий вес	20000±300 kg	
16	Скорость	I Вперед / назад	6/6 km/h
		II Вперед / назад	11/11 km/h

	III Вперед / назад	20/20 km/h
	IV Вперед / назад	34/34 km/h
17	Размер Машины (Высота× Ширина×Длина?)	3515 ×3220×8505 mm
18	Характеристики шины	23.5-25-20PR
19	Тип двигателя	WP10G240E341
20	Номинальная мощность / скорость	178kW 2200r/min

п/п	Наименование	Модель	Изготовитель
1	Двигатель	WP10G240E341	WeichaiPowerCo., Лимитед
2	Передача. Гидротрансформатор	MYF200	Xugong
3	Ведущий мост	DA1210 DA2210	Мост Xugong сухой

4	Управляющий клапан	CRV-00(Y1)	Zhejiang gaoyu hydraulic Machinery Co., Лимитед
5	Рабочий насос	JHP3100R	POM KE (Tianjin)hydraulic Co., Лимитед
6	Насос управления рулем	HPT3-80/P124-10/Y03 0R	POM KE (Tianjin)hydraulic Co., Лимитед.
7	Клапан амплификации подачи	ZLF25A1	Zhejiang gaoyu hydraulic Machinery Co., Лимитед
8	Распределительный клапан	D32	Zhejiang gaoyu hydraulic Machinery Co., Лимитед