



Технические характеристики асфальтоукладчика XCMG.

- Асфальтоукладчик XCMG является строительной машиной, которая широко применяется для выполнения работ по мощению разных типов материалов на дорожные основания и подстилающие поверхности автострад. При этом машина отличается высокой надежностью и оптимальным соотношением «технические характеристики - цена». Данный дорожный укладчик является идеальной машиной для выполнения мощения дорожных оснований на стабилизированных грунтах, а также для мощения дорожных поверхностей асфальтом или бетоном.
- Приводная система с отдельными блоками управления правой и левой гусеницами, автоматическая система управления на базе компьютера для поддержания постоянной скорости мощения.
- На машине установлен хорошо зарекомендовавший себя дизельный двигатель, который отличается большой мощностью (мощность 140 кВт), причем в качестве опции возможно установка двигателя мощностью 160 кВт.
- Фиксированный гипермощный теплообменник типа «2 в 1» обеспечивает импульсную и концентрическую отдачу тепла, благодаря чему асфальтоукладчик XCMG способен функционировать в течение длительного времени даже при температуре 50 град.С.
- Четыре отдельных блока полностью гидравлической трансмиссии установлены в системе «конвейер-шнеки», как с правой, так и с левой сторон, причем ультразвуковые датчики непрерывно контролируют уровень материала.
- Шнеки для подачи материала могут перемещаться вверх и вниз на значительное расстояние с целью адаптации к разным толщинам материала и для уменьшения степени сегрегации(разделения) материала.
- Нижние пластины конвейера, распределительные шнеки и нижние пластины укладочной плиты изготовлены из высоко износостойкого сплава и импортных износостойких материалов для обеспечения длительного срока службы.
- Технологии с двумя стержнями устройства трамбовки и с газовой системой нагрева реализованы в укладочной плите.
- Мобильная система автоматического выравнивания состоит из двух контроллеров уклона и одного контроллера перекоса, которые обеспечивают достижение высокой степени гладкости поверхности.
- Съёмная панель управления позволяет прямо и четко осуществлять индикацию всех рабочих функций, параметров мощения, скорости движения, причем панель управления может быть установлена либо с правой, либо с левой стороны.
- Централизованная система смазки обеспечивает автоматическую и равномерную подачу смазки в подшипники, работающие при высоких температурах.
- Машина XCMG в комплекте отличается высокой степенью автоматизации, простой и удобной эксплуатацией, великолепными конструкционными и техническими характеристиками, а также высокой производительностью.