# ПРОХОДЧЕСКИЙ КОМБАЙН XCMG EBH120

Проходческий комбайн XCMG представляет собой машину на гусеничном ходу, предназначенную для работы в среднем режиме, имеющую исполнительный орган избирательного типа. Комбайн XCMG применяется для проходки горных выработок и туннелей. Комбайн XCMG располагает электрогидравлической системой приводов и представляет собой модульную конструкцию для удобства транспортировки, монтажа/демонтажа и обслуживания.

Проходческий комплекс XCMG применяется для проведения горных выработок по углю, смешанным забоям, а так же используется для проходки туннелей. При проходке туннелей и резании угольных пород комбайн используется до крепости пород не более 75 МПа. Эти условия являются лучшими для резания, погрузки и транспортировки пород.

Режущая часть проходческого комбайна XCMG имеет телескопический орган избирательного типа, внешнее и внутреннее орошение, используемое для подавления пыли. Редуктор рабочего органа и электродвигатель объединены и высоко интегрированы. Материнское тело конвейера расположено по центру, имеет прямую линию и большую высоту разгрузки. Машина имеет жидкокристаллический дисплей с демонстрацией функций в динамике, удобный в управлении и обслуживании. Гидравлическая система имеет функцию поддержания постоянного давления в гидросистеме. Контур линии давления в цепи резания и погрузки имеет защиту от перегрузки. В комбайнах XCMG использованы новые патентные решения и современные технологии. Основные агрегаты произведены известными европейскими производителями. Прочный режущий исполнительный орган применяет резцы SANDVIK. Поставка с завода. Гарантия. Сервис. Склад запчастей.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Рабочий вес, кг | 38800 |
| Длина, мм | 9025 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 1900 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Размах стрелы по выс., мм | 3860 |
| Размах стрелы по шир., мм | 5560 |
| Скорость, км/ч | 7 |
| Мощность суммарная, кВт | 195 |
| Напряжение, В | 660/1140 |
| Скорость вращения, об/мин | 73 |
| Производительность пит., м3/мин | 4 |
| Ширина трака, мм | 500 |