

ГРЕЙФЕР ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ДВУХКАНАТНЫЙ ДЛЯ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



Грейфер двухчелюстной двухканатный для дноуглубительных работ является эффективным подводным инструментом для работы с грязью, твердой глиной, железным песком, взрывными работами. Особенность грейфера заключается в высокой эффективности производства, прочности и долговечности, простоте обслуживания, пригодности для работы в суровых условиях эксплуатации. Имеется несколько уплотнений для предотвращения попадания песка и воды в шкивы. После многих лет исследований у нас есть серия продуктов грузоподъемностью от 6 до 200 тонн. Этот тип грейфера может использоваться с одно-, двух- или четырехканатными кранами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Type	m3 Volume	(t) Dead weight	(mm)Dimensions					(mm) Sheaves Dia	Folds	t Crane lifting capacity
			A	B	C	D	E			
BS6SJ[1]4A	1 (00)	4	2380	3458	3533	4083	1320	Æ560	5	6
BS12SJ[1.5]6.5A	1.5(00)	6.5	3020	4039	3772	4532	1500	Æ560	5	12
BS20SJ[5.5]10A	5.5(250)	10	3260	5081	4515	5288	1860	Æ650	4	20
BS30SJ[5]13B	5(150)	13	3740	5450	4942	5916	2012	Æ800	5	30
BS40SJ[10]22B	10(250)	22	4120	6590	5257	6190	2560	Æ880	4	40
BS55SJ[5.5]35B	5.5(00)	35	3960	5812	5614	6565	2150	Æ880	6	55
BS60SJ	5(00)	43	4200	6570	5868	6751	2910	Æ1000	6	60

5]43BV										
BS70SJ	9(00)	36	5020	7978	6738	7783	2500	Æ1000	4	36
9]36BV										
BS80SJ	12(00)	44	5519	8598	7610	8713	2900	Æ1250	5	44
12]44B										