

## НОЖ ОТВАЛА



Если нож отвала, используемого на Вашем погрузчике пришла в непригодность, то не обязательно производить замену отвала целиком. В ряде ситуаций можно просто купить новый нож отвала и произвести замену старого на новый. Операция по монтажу ножа на отвал - довольно несложная. Вы также всегда можете получить все необходимые инструкции по замене ножа отвала у специалистов ГК «МДСТ».

Ножи отвала, как правило, устанавливаются на снегоуборочный отвал фронтального погрузчика при уборке погрузчиком снежных заслонов (для уборки снега также может использоваться и другая спецтехника). Отвал погрузчика в своей нижней части оснащен специальными ножами, которые нужны для его продуктивной работы.

Ножи бульдозерного отвала, установленного на погрузчик, должны обладать увеличенным коэффициентом износостойкости и большим запасом прочности. Кроме того, в ноже отвала должно быть потайное посадочное отверстие, чтобы при креплении ножа на отвал шляпка фиксирующего болта полностью скрывалась в теле ножа.

Современные ножи отвала изготавливаются из высокоуглеродистой стали, и в процессе изготовления подвергаются многоступенчатой термообработке. Так нож отвала приобретает

необходимую износостойкость и прочность. Все ножи на отвал погрузчика, реализуемые нашей компанией, изготавливаются с обязательным учетом необходимой технологии. Под требования клиента мы готовы подобрать, изготовить и предложить ножи различной модификации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса	стандартная
Габариты	стандартные