

НОЖНИЧНЫЙ ГРЕЙФЕР ЧЕТЫРЕХКАНАТНЫЙ



Ножничный грейфер четырехканатный — это новый грейфер для сыпучих материалов, который подходит для крана с двумя барабанами для погрузки и разгрузки железной руды, угля, сыпучих удобрений и т. д. Ножничный грейфер отличается новой структурой, удобством в эксплуатации, малым собственным весом и высокой степенью загрузки. При загрузке железной руды грейфером ее соотношение составляет до 1:2,5. Захват имеет короткий ход открытия и закрытия, ему требуется только половина времени для вытягивания закрывающего троса по сравнению с захватом с длинным прижимным стержнем, что может улучшить эффективность загрузки и разгрузки и уменьшить истирание захвата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Type and Size	t SWL	m ³ Volume	t Dead Weight	(mm) Dimensions					(mm) Sheave Dia.	[?]m[?] Use Height	(mm) Steel Rope Dia.
				A	B	C	D	E			
CS16[4]5.5J	16	4	5.5	4325	4475	2675	4590	2000	Æ560	10	Æ26
CS20[5]6.6J	20	5	6.6	4845	5000	2885	5110	2200	Æ650	11.5	Æ28
CS25[6]5]8.3J	25	6.5	8.3	5450	5600	3200	5730	2350	Æ720	12.5	Æ32
CS32[8]11J	32	8	11	6140	6290	3400	6400	2600	Æ800	14.5	Æ36
CS40[1]0.2]13.5 J	40	10.2	13.5	6920	7070	3660	7200	2750	Æ880	16	Æ40
CS52[1]3]17J	52	13	17	7785	7935	3965	8065	3000	Æ920	18	Æ44
CS63[1	63	16.5	21	8600	8815	4300	8930	3300	Æ1120	20	Æ48

