

## ТРОТУАРНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG PR505



Тротуарный асфальтоукладчик XCMG PR505 весит 12000 кг, может укладывать асфальт на ширину от 1800 до 5000 мм и оснащен 4-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 86 кВт. Оператор может складывать навесную платформу в транспортное положение и регулировать положение и угол поворота центрального пульта управления. Также имеется цветной многофункциональный ЖК дисплей, два сиденья оператора с регулируемой подвеской и ремнями безопасности, два независимо управляемых транспортера, два пропорционально управляемых шнека, регулируемые по высоте, система очистки асфальтоукладчика дизельным топливом с катушкой, проблесковый маячок, светодиодные фонари для рабочего освещения и комплект уширителей до 5 м. Кроме того, асфальтоукладчик оборудован стандартной системой нивелирования XCMG, включающей два датчика высоты и датчик поперечного уклона.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	12,5 т
Мощность двигателя	141 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	5820×2000×3690(2945) мм
Максимальная толщина укладки	280 мм
Ширина укладки	1,8-3,4 м
Ширина укладки с уширителями	5,0 м
Вместимость бункера	12,0 т
Производительность	400 т/ч
Скорость	0-30 м/мин
Ширина гусеницы	260 мм
Модель двигателя	Cummins QSF3.8