

АВТОКРАН ZOOMLION QY130V633



ZOOMLION представляет вашему вниманию автокраны серии V, произведенные компанией Рууан. Новейшее поколение китайского оборудования характеризуется высокой производительностью, привлекательным дизайном и отличными эксплуатационными показателями.

Мы внимательно относимся к требованиям и пожеланиям заказчика, что позволяет достигать хороших результатов, демонстрируемых нашей продукцией. Автокраны от ZOOMLION не только соответствуют всем международным стандартам, но и имеют более высокие показатели по многим параметрам, включая скорость работы, высоту подъема, мощность. Наши автокраны экономичны, стабильны в эксплуатации и позволяют значительно снизить затраты на содержание и обслуживание.

Автокран серии V завоевал множество высоких наград на международных выставках. На сегодняшний день он получил широкую популярность среди предпринимателей из разных отраслей.

Возможности автокранов:

- Вылет стрелы увеличился за счет двухсекционного поворотного гуська.
- Шестиугольная стрела, снабженная дугообразным боковым ползуном, способна выдерживать большие нагрузки. Сертифицирована национальным патентом.
- Поворотный клапан обеспечивает решение множества задач в различных условиях. В автокране предусмотрена плавная амортизация, снижена степень колебания и вибраций

груза при вращении в условиях быстрой остановки, ослаблены динамические нагрузки.

- Внешняя система управления основывается на контроле с помощью программируемого логического контроллера (ПЛК). Возможность проведения самодиагностики обеспечивается применением шин высокого качества производства CAN.
- Коробка передач с наклонным переключателем Shanxi Fuller гарантирует надежность трансмиссии и высокие производительные показатели.
- В кранах этой серии установлены экономичные двигатели Steyr, обладающие большой мощностью. При эксплуатации на средних и низких скоростях потребление энергии уменьшается на 10%.
- Шины Ziwi отличаются повышенной прочностью, что позволяет технике уверенно работать в самых сложных дорожных условиях с тяжелыми грузами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие параметры		
Мах грузоподъемность	тн	130
Мах грузовой момент	кН/м	4860
Мах грузовой момент на полном вылете	кН/м	2080
Мах высота подъема на основной стреле	м	58,5
Мах высота подъема на стреле с гуськом	м	77,0
Производительность		

Мах скорость подъема (опускания) основной лебедки	м/мин	110
Мах скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки	м/мин	70
Время подъема стрелы	с	70
Время выдвижения стрелы	с	550
Скорость вращения	об/мин	1,5
Ходовые параметры		
Мах скорость	Км/ч	72
Преодолеваемый подъем	%	40
Радиус разворота	м	23
Клиренс	мм	320
Расход топлива на 100 км	л	70
Параметры массы		
Масса в снаряженном состоянии	кг	54705

Масса в транспортном состоянии	кг	54900
Нагрузка на переднюю ось	кг	19900
Нагрузка на заднюю тележку	кг	35000
Габаритные параметры		
Габариты (Д x Ш x В)	мм	14690x3000x3940
Продольное расстояние между аутригерами	м	7,67
Поперечное расстояние между аутригерами	м	7,30
Длина основной стрелы	м	12,8 - 57,5
Угол подъема стрелы	°	-1,5 - 82
Длина гуська	м	11,0 - 18,6
Угол установки гуська	°	0,30
Шасси		
Модель		ZLJ5551
Модель двигателя		OML501LA

Мощность двигателя	кВт/об.мин	320 / 1800
Крутящий момент	Н.м./об.мин	2100 / 1080