

АВТОКРАН ZOOMLION QY55V532



ZOOMLION представляет вашему вниманию автокраны серии V, произведенные компанией Рууан. Новейшее поколение китайского оборудования характеризуется высокой производительностью, привлекательным дизайном и отличными эксплуатационными показателями.

Мы внимательно относимся к требованиям и пожеланиям заказчика, что позволяет достигать хороших результатов, демонстрируемых нашей продукцией. Автокраны от ZOOMLION не только соответствуют всем международным стандартам, но и имеют более высокие показатели по многим параметрам, включая скорость работы, высоту подъема, мощность. Наши автокраны экономичны, стабильны в эксплуатации и позволяют значительно снизить затраты на содержание и обслуживание.

Автокран серии V завоевал множество высоких наград на международных выставках. На сегодняшний день он получил широкую популярность среди предпринимателей из разных отраслей.

Возможности автокранов:

Вылет стрелы увеличился за счет двухсекционного поворотного гуська.

Шестиугольная стрела, снабженная дугообразным боковым ползуном, способна выдерживать большие нагрузки. Сертифицирована национальным патентом.

Поворотный клапан обеспечивает решение множества задач в различных условиях. В автокране предусмотрена плавная амортизация, снижена степень колебания и вибраций груза при вращении в условиях быстрой остановки, ослаблены динамические нагрузки.

Внешняя система управления основывается на контроле с помощью программируемого логического контроллера (ПЛК). Возможность проведения самодиагностики обеспечивается применением шин высокого качества производства CAN.

Коробка передач с наклонным переключателем Shanxi Fuller гарантирует надежность трансмиссии и высокие производительные показатели.

В кранах этой серии установлены экономичные двигатели Steyr, обладающие большой мощностью. При эксплуатации на средних и низких скоростях потребление энергии уменьшается на 10%.

Шины Ziwi отличаются повышенной прочностью, что позволяет технике уверенно работать в самых сложных дорожных условиях с тяжелыми грузами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные характеристики	
Общая (мм):	13700×2800×3650

Прямые поставки техники и оборудования от ведущих мировых производителей с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием.

Продольное расстояние опорного домкрата (мм):	5920
---	------

Поперечное расстояние опорного домкрата (мм):	7100
---	------

Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм):	11400
---	-------

Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм):	43000
---	-------

Возвышающий угол главной стрелы (°):	-2~80
--------------------------------------	-------

Колесная база (мм):	1830+1830
---------------------	-----------

Весовые характеристики

Нагрузка на ось передний мост (кг):	16000
-------------------------------------	-------

Нагрузка на ось задний мост (кг):	26000
-----------------------------------	-------

Снаряженная масса(кг):	41870
------------------------	-------

Общий вес машины(кг):	42000
-----------------------	-------

Производительность

Макс. Скорость (км/ч):	76
------------------------	----

Мин. радиус поворота(м):	24
--------------------------	----

Мин. дорожный просвет (мм):	260
-----------------------------	-----

Макс. преодолеваемость %	40
Расход топлива на 100 км (л):	43
Двигатель	
Модель:	Steyr дизель
Номинальная мощность л.с.(об/мин)	270 (199/2200)
Номинальный крутящий момент двигателя(об/мин)	1100/1300~1600(Н*м/об.мин)
Скорость вращения двигателя (rpm.):	2200
Экологический класс:	Евро-4
Рабочие характеристики подъема	
Макс. грузоподъемность (кг):	55000
Мин. рабочий радиус (м):	3
Радиус поворота (м):	3.065
Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m):	2009
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы (kN.m):	1440
Высота подъема основная стрела (м):	12.6

Высота подъема полностью выдвинутой стрелы (м):	43,6 (Деформация стрелы не учитывается)
Высота подъема полностью выдвинутой стрелы + гусек (м):	59,5 (Деформация стрелы не учитывается)
Рабочая скорость	
Скорость подъема (одной строккой) главная лебедка (м/мин):	120
Скорость подъема (одной строккой) вспомогательная лебедка (м/мин):	120
Время подъема грузоподъемной стрелы основной стрелы (с):	95
Время подъема грузоподъемной стрелы (с):	50
Поворотная скорость (r/min):	0~2.2
Шины	
Количество колес (шт):	12
Количество осей:	4