КОЛЕСНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP453L

В сочетании с высокой производительностью, разумной ценой и отличной маневренностью колесный асфальтоукладчик XCMG RP453L является идеальным выбором для различных дорожно-строительных работ. Особенно хорошо асфальтоукладчик XCMG R453L подходит при планировании дорог в городе и сетки тротуаров в парковой зоне.

Комплектация колесного асфальтоукладчика XCMG RP453L: гидравлический привод с бесступенчатой регулировкой, система распределения материала, привод левой и правой стороны управляются раздельно, Rexroth гидравлическая система, гидравлические раздвигаемые выглаживающие плиты с трамбующим брусом, газовый подогрев, XCMG система нивелирования, датчик уровня асфальтобетонной смеси.

Плита с электрическим подогревом + 400000 рублей.

Система орошения дизелина (для очистки плиты) + 66000 рублей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная ширина укладки	1.8 м
Макс. ширина укладки	4.5 м
Макс. толщина укладки	260 мм

Производительность (теоретическая величина)	300 т/ч
Скорость работы укладки	18 м/мин
Способность к подъему по склону (передача укладки)	≥20 %
Скорость движения	20 км/ч
Объем ковша	12 т
Продольная ровность	≤2 мм/м3
Погрешность поперечного уклона	±0.03 %
Неравномерность плотности	≤5 %
Двигатель	SC4
Номинальная мощность/скорость вращения	73.5 квт/2000 об.
Скорость вращения вибрирования	0~1500 об.мин
Ход вибрирования	4 мм
Регулирование подъема	-1~3 %
Вес укомплектованного оборудования	11 т
Максимальная масса в рабочем состоянии	11.9 т