

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP603



Асфальтоукладчик RP603 - это тяжелая техника, используемая для укладки различных дорожных покрытий. Его особенности включают использование передовых технологий, таких как инновационная технология компьютерного управления ТТС и электронное автоматическое выравнивание. Эта машина оснащена гидравлической телескопической однотактной импульсно-вибрационной стяжкой с электрическим подогревом. Размеры асфальтоукладчика составляют 6680x2500x4000 мм, эксплуатационная масса составляет 19,0 тонн, а мощность двигателя - 175 л.с. Его производительность равна 600 тонн в час, максимальная толщина укладки - 400 мм, а ширина укладки - 2,5-4,75 м. Эта машина является идеальной для укладки дорожных асфальтобетонных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	19,0 т
Мощность двигателя	175 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	6680×2500×4000(3180) мм
Максимальная толщина укладки	400 мм
Ширина укладки	2,5-4,75 м
Ширина укладки с уширителями	6,0 м
Вместимость бункера	14,0 т
Производительность	600 т/ч
Скорость	0-20 м/мин
Ширина гусеницы	300 мм
Модель двигателя	Cummins QSB6.7-C170