

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP605



RP605 - это техника для укладки дорожных покрытий с использованием передовых технологий, таких как независимый привод левого и правого хода, компьютерное управление, ультразвуковое измерение уровня и электронное автоматическое выравнивание. Это оборудование имеет вспомогательные части, изготовленные из импортных продуктов, и может укладывать материалы толщиной до 350 мм, шириной от 2,25 до 4,75 м и со шпалозабивными уширителями до 6,0 м. RP605 имеет эксплуатационную массу 16,5 т, мощность двигателя 175 л.с., габариты 6180×2305×3800(3200) мм, производительность 600 т/ч и скорость 0-20 м/мин. Модель двигателя - Shangchai.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	16,5 т
Мощность двигателя	175 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	6180×2305×3800(3200) мм
Максимальная толщина укладки	350 мм
Ширина укладки	2,25-4,75 м
Ширина укладки с уширителями	6,0 м
Вместимость бункера	14,0 т
Производительность	600 т/ч
Скорость	0-20 м/мин
Модель двигателя	Shangchai