

## АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP705



Асфальтоукладчик RP705 - это техническое оборудование, используемое для укладки дорожных покрытий. Он оснащен передовыми технологиями, такими как компьютерное управление, ультразвуковое измерение уровня и самодиагностика неисправностей. Этот продукт имеет мощность двигателя 162 л.с., эксплуатационную массу 15,0 т и может укладывать материалы толщиной до 300 мм, на ширину от 2,5 до 5,0 м. Машина также оснащена широкими гусеницами и может увеличивать ширину укладки с помощью уширителей до 9,15 м. Производительность составляет 600 тонн в час, а максимальная скорость - 24 метра в минуту. Работает двигатель Cummins QSB4.5 модели.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	15,0 т
Мощность двигателя	162 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	5990×2550×2995 мм
Максимальная толщина укладки	300 мм
Ширина укладки	2,5-5,0 м
Ширина укладки с уширителями	9,15 м
Вместимость бункера	13,0 т
Производительность	600 т/ч
Скорость	0-24 м/мин
Ширина гусеницы	300 мм
Модель двигателя	Cummins QSB4.5