

ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP802



- Многофункциональный асфальто-бетоноукладчик XCMG является строительной машиной, которая в основном применяется для выполнения работ по мощению разных типов материалов на дорожные основания и подстилающие поверхности автострад.
- Асфальтоукладчик XCMG RP802 изготавливается в соответствии с технологией Vogele.
- Приводная система с отдельными блоками управления правой и левой сторонами, система управления на базе компьютера, автоматическая система управления для поддержания постоянной скорости мощения.
- Контроль уровня материала с помощью технологии на базе ультразвуковых датчиков для автоматического поддержания постоянного уровня материала.
- Электрическая система автоматического выравнивания обеспечивает достижение высокой степени гладкости поверхности мощения.
- Выдвижная укладочная плита 575 на основе специальной технологии с единичным стержнем устройства трамбовки, с пульсирующими вибрациями и с электрическим подогревом. Эта технология реализована с целью достижения высокой плотности предварительного уплотнения.
- Централизованная система смазки обеспечивает автоматическую и равномерную подачу смазки в подшипники, работающие при высоких температурах.
- На асфальтоукладчике XCMG RP802 установлен хорошо зарекомендовавший себя дизельный двигатель с водяным охлаждением Deutz BF4M1013C, который отличается большой мощностью.
- Распределительный шнек, изготовленный из износостойкого металлического сплава, нижняя пластина укладочной плиты и нижняя распределительная пластина, изготовленные из износостойкого материала, имеют длительный срок службы.
- Панель управления обеспечивает прямую и четкую индикацию всех рабочих функций, величин скорости мощения и движения, и может быть смонтирована либо с правой, либо с левой стороны для предоставления оператору полного панорамного обзора.
- Машина в комплекте отличается высокой степенью автоматизации, простой и удобной эксплуатацией, великолепными конструкционными и техническими характеристиками, а также высокой производительностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, т	15.5 - 23.5
Толщина укладки max, мм	380
Ширина укладки, мм	8000
Скорость укладки, м/мин	0 - 14
Скорость движения, км/ч	0 - 3
Вместимость, т	13
Двигатель	Deutz
Мощность двигателя, кВт	112
Габариты, мм	6230 x 2500 x 3855