

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP803PRO



Асфальтоукладчик RP803 - средний асфальтоукладчик 3-й серии с выдвижной рамой длиной 8 метров. Он используется для поверхностной укладки асфальта, обладает хорошей стабильностью и равномерным распределением материала. Он оснащен самыми передовыми технологиями, включая полный гидравлический привод, микрокомпьютерное управление и ультразвуковой контроль уровня материала, а также имеет мощность двигателя в 193 л.с. и вместимость бункера в 14 тонн. Размеры асфальтоукладчика составляют 7040x2550x3950(3160) мм, а его эксплуатационная масса составляет 20,5 тонн. Он способен укладывать до 800 тонн асфальта в час и имеет максимальную ширину укладки 5 метров или 8 метров с уширителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	20,5 т
Мощность двигателя	193 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	7040×2550×3950(3160) мм
Максимальная толщина укладки	400 мм
Ширина укладки	2,5-5,0 м
Ширина укладки с уширителями	8,0 м
Вместимость бункера	14,0 т
Производительность	800 т/ч
Скорость	0-20 м/мин
Ширина гусеницы	320 мм
Модель двигателя	Cummins QSB6.7-C190