

ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP903



- Многофункциональный асфальто-бетоноукладчик XCMG является строительной машиной, которая в основном применяется для выполнения работ по мощению разных типов материалов на дорожные основания и подстилающие поверхности автострад.
- Асфальтоукладчик XCMG RP903 изготавливается в соответствии с технологией Vogele.
- Приводная система с отдельными блоками управления правой и левой сторонами, автоматическая система управления на базе компьютера для поддержания постоянной скорости мощения.
- На машине установлен хорошо зарекомендовавший себя высоконадежный дизельный двигатель Deutz BF6M1013E, который отличается большой мощностью.
- Фиксированный гипермощный теплообменник типа «3 в 1» обеспечивает импульсную и концентрическую отдачу тепла, благодаря чему дорожный укладчик способен функционировать в течение длительного времени даже при температуре 50 град.С.
- Четыре отдельных блока полностью гидравлической трансмиссии установлены в системе «конвейер-шнеки», как с правой, так и с левой сторон, причем ультразвуковые датчики непрерывно контролируют уровень материала.
- Шнеки для подачи материала могут перемещаться вверх и вниз на значительное расстояние с целью адаптации к разным толщинам материала и для уменьшения степени разделения материала.
- Электрическая система автоматического выравнивания обеспечивает достижение высокой степени гладкости поверхности мощения.
- Технологии с двумя стержнями устройства трамбовки, с эксцентрическими вибраторами и с электрической системой нагрева реализованы в укладочной плите с гидравлической системой выдвижения с целью достижения максимальной плотности предварительного уплотнения.
- Нижние пластины конвейера, распределительные шнеки и нижние пластины укладочной плиты изготовлены из высоко износостойкого сплава и импортных износостойких материалов для обеспечения длительного срока службы.
- Панель управления обеспечивает прямую и четкую индикацию всех рабочих функций, величин скорости мощения и движения и может быть смонтирована либо с правой, либо с

левой стороны.

- В качестве опции на машине XCMG могут быть установлены подвижная эталонная балка автоматической системы выравнивания и дополнительные бесконтактные ультразвуковые датчики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, т	23 - 28,6
Толщина укладки max, мм	350
Ширина укладки, мм	9000
Скорость укладки, м/мин	0 - 18
Скорость движения, км/ч	0 - 2,2
Вместимость, т	14
Двигатель	Deutz
Мощность двигателя, кВт	137
Габариты, мм	7150 x 3000 x 3850