

АВТОКРАН ZOOMLION RT35



Внедорожный автокран марки ZOOMLION RT35 установлен многолетний опыт и передовые технологии для удовлетворения рыночного спроса, самостоятельное развитие нового поколения высокопроизводительных продуктов. Эксплуатационные характеристики подъемного крана, длинная стрела и рабочая высота достигли максимальной высоты. Полно приводные колеса, на короткобазной платформе, предназначен для бездорожье.

Внедорожный автокран ZOOMLION RT35 представляет собой полноценная вращающаяся платформа, телескопическая стрела, гидравлическая пропорционального регулирования четыре аутригеров, внедорожные шины. Компания использует импортные ведущие мосты, использует уникальные специализированные шасси собственного производства, отличная широкая кабина крановщика, привод 4x4.

Продукт оснащен ограничителем крутящего момента и других устройств безопасности и полная система освещения, для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации в ночное время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие параметры	
Максимальная номинальная грузоподъемность (кг):	35000
Максимальный грузовой момент (основной стрелы) (кН·м):	1340

Грузовой момент выдвинутой стрелы (кН·м):	902
Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм):	9800
Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм):	34000
Длина гуська (мм):	14500
Длина главной стрелы + гусек (мм):	48500
Габаритные размеры	
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм):	11840x2980x3600
Выносной стрелы (вертикальная / горизонтальная) (мм):	6810x6800
Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм):	9800
Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм):	31000
Длина гуська (сложенном виде) (мм):	9088
Длина гуська (разложенном виде) (мм):	15028
Колесная база (мм):	3820
Колея (передние / задние) (мм):	2444
Угол возвышения главной стрелы (°):	-3~78

Угол поворота(°):	360
Рабочая скорость	
Максимальная скорость основной стрелы (м/мин):	150
Максимальная скорость дополнительной стрелы (м/мин):	150
Время подъема стрелы (с):	70
Полное время раздвигание стрелы (с):	75
Максимальная скорость вращения (об/мин):	2.5
Гидравлическая система	
Номинальное рабочее давление (МПа):	27
Номинальное рабочее движение (л/мин):	400
Объем бака (л):	600
Весовые характеристики	
Снаряженная масса (включая противовес)(кг):	32000
Нагрузка на переднюю ось (кг):	15060

Нагрузка на заднюю ось (кг):	16910
Прочие параметры	
Максимальная скорость движения (вперед / назад)(км/ч):	38/15
Максимальный преодолеваемый наклон (%):	110
Минимальный радиус поворота (от края кузова) (м):	6.5
Двигатель	
Производитель:	Cummins
Модель двигателя:	QSB6.7-C260
Тип двигателя:	Рядный 6-цилиндровый, с турбонаддувом и воздушным охлаждением
Мощность двигателя (кВт):	194
Объем двигателя (л):	6.7
Объем охлаждающей жидкости (л):	10
Номинальный крутящий момент двигателя(об/м):	2200

Габариты двигателя (ДхШхВ)(мм):	1059x725x960
Вес двигателя (кг):	475
Экологический стандарт:	Евро-4