& +7 (495) 761-75-10



ШИНА 17.5-25 16PR E-2/L-2 TL



Крупногабаритные диагональные шины характеризуются прочным многослойным каркасом, способным выдерживать кратковременные перегрузки, усиленной боковиной и массивным протектором, обладающим высокой износоустойчивостью и долговечностью. В настоящее время шины одного и того же типоразмера часто используются для разного назначения, а шины с похожими конструкционными характеристиками имеют двойную маркировку, т.е. E-2/L-2, E-3/L-3, E-4/L-4.

- Шины E-2/L-2 имеют рисунок протектора повышенного сцепления, обладают максимальным сцеплением на грунте, имеет направленный рисунок проектора, с отношением площади грунтозацепов к площади пустот один к одному.
- Шины E-3/L-3 имеют рисунок протектора с отношением грунтозацепов к пустотам два к одному. Эти шины, предназначенные для эксплуатации на каменистой поверхности, обладают хорошим сопротивлением повреждениям, вызванными камнями. Шины Е-3 также имеют хорошую теплостойкость и применяются там, где грузы транспортируются на большие расстояния и на высоких скоростях.
- Шины E-4/L-4 имеют в 1,5 более глубокий рисунок протектора, по сравнению с шинами E-3. Благодаря более глубокому рисунку протектора эти шины обеспечивают более длительный срок эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	17.5-25



Модель	E-2/L-2
Тип	TL
Норма слойности	16PR
Индекс нагрузки (скорости)	171 A2 / 153 B
Обод	14.00/1.5
Внутреннее давление	4.75 / 3.00
Ширина профиля, мм	445
llaus san musikan mananan musikan musi	1050
Наибольший диаметр, мм	1350
Глубина протектора, мм	26
Максимальная нагрузка, кг	7300 B
	3650 A2
Максимальная скорость, км/ч	50
Комплектация	покрышка
TOM MORTALINA	ronpoience