

ШИНА 23.5-25 20PR E-3/L-3 TT



Крупногабаритные диагональные шины характеризуются прочным многослойным каркасом, способным выдерживать кратковременные перегрузки, усиленной боковиной и массивным протектором, обладающим высокой износостойчивостью и долговечностью.

В настоящее время шины одного и того же типоразмера часто используются для разного назначения, а шины с похожими конструктивными характеристиками имеют двойную маркировку, т.е. E-2/L-2, E-3/L-3, E-4/L-4.

- Шины E-2/L-2 имеют рисунок протектора повышенного сцепления, обладают максимальным сцеплением на грунте, имеет направленный рисунок проектора, с отношением площади грунтозацепов к площади пустот один к одному.
- Шины E-3/L-3 имеют рисунок протектора с отношением грунтозацепов к пустотам два к одному. Эти шины, предназначенные для эксплуатации на каменистой поверхности, обладают хорошим сопротивлением повреждениям, вызванным камнями. Шины E-3 также имеют хорошую теплостойкость и применяются там, где грузы транспортируются на большие расстояния и на высоких скоростях.
- Шины E-4/L-4 имеют в 1,5 более глубокий рисунок протектора, по сравнению с шинами E-3. Благодаря более глубокому рисунку протектора эти шины обеспечивают более длительный срок эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	23.5-25

Модель	E-3/L-3
Тип	ТТ
Норма слойности	20PR
Индекс нагрузки (скорости)	191 A2 / 177 B
Обод	19.50/2.5
Внутреннее давление	3.75 / 3.00
Ширина профиля, мм	595
Наибольший диаметр, мм	1615
Глубина протектора, мм	31.5
Максимальная нагрузка, кг	10900 A2 7300 B
Максимальная скорость, км/ч	50
Комплектация	покрышка и камера