

МИНИ-ПОГРУЗЧИК XCMG SR740RU



XCMG SR740RU - это современный мини-погрузчик, использующий передовые технологии строительной техники. Он имеет компактные размеры, что делает его легким в управлении на узких улицах и внутри помещений, а также обеспечивает высокую проходимость на различных поверхностях. В базовой комплектации мини-погрузчики XCMG SR740RU оснащены функцией "Горизонтальная коррекция ковша self-leveling", стандартными колесами и плитой, а также имеют возможность установки цельнолитых колес или накидных гусениц. Эксплуатационная масса мини-погрузчика составляет 3,21 тонн, а мощность двигателя - 49 лошадиных сил. Объем ковша составляет 0,45 кубических метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---------------------|
| Вырывное усилие, кН | 24 |
| Выходная мощность, кВт/Об/мин | 36/2400 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Грузоподъемность с противовесом (опция), т | 0.955 |
| Грузоподъемность, т | 0.89 |
| Давление, Бар | 210 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | YUCHAY YCF3050-T307 |
| Объем гидравлического бака, л | 45 |
| Объем ковша, м ³ | 0.45 |
| Объем топливного бака, л | 78 |
| Поток (стандарт), л/мин | 79 |
| Размер колес | 10-16,5 |
| Скорость перемещения, км/ч | 14 |
| Управление | Джойстик |
| Эксплуатационная масса, т | 3.21 |