

## АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД XCMG XAP120



Асфальтобетонный завод XCMG XAP120 - это завод, предназначенный для производства асфальтобетонной смеси. Его номинальная производительность составляет 120 тонн в час при допустимой агрегатной влажности 5%. Общая мощность установленных агрегатов составляет 332 киловатт. Завод занимает площадь 841 квадратный метр.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная производительность (допустимая агрегатная влажность 5%) (т / ч)	120
Коэффициент отклонения температуры на подогревателе масла (С°)	±5
Общая установленная мощность (кВт)	332
ДхШхВ (м)	29x29x17.8
Занимаемая площадь (м2)	841
Количество х объем (м3)	4x9
Сушильные цилиндры	1.8
Диаметр (м)	7.7
Топливо	Дизель, тяжелая нефть / природный газ
Метод удаления пыли	гравитационное удаление пыли + Вторичный мешок
Площадь мешочного фильтра (м2)	480
Количество слоев экрана	4
Площадь скрининга (м2)	15.7
Совокупный весовой бункер (кг)	1500
Порошковый весовой бункер (кг)	300
Битумный весовой баррель (кг)	130
Мощность перемешивания (кВт)	2x22
Перемешивающая способность (кг/партия)	1750
Битумный бак (л)	2x30000