

## АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД XCMG XAP400



Асфальтобетонный завод XCMG XAP400 - это комплекс оборудования для производства асфальтной смеси в строительстве и ремонте дорог. Он имеет высокие технические характеристики, включая производительность 400 тонн в час, битумный бак объемом 5 литров, мощность двигателя 1369.5 л.с. и занимает площадь 1628 м<sup>2</sup>. Его номинальная производительность допускает агрегатную влажность 5%. Он произведен компанией XCMG.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная производительность (допустимая агрегатная влажность 5%) (т / ч)	400
Коэффициент отклонения температуры на подогревателе масла (С°)	±5
Общая установленная мощность (кВт)	1007
ДхШхВ (м)	44 x 37 x 22
Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> )	1628
Количество x объем (м <sup>3</sup> )	6x16
Сушильные цилиндры	3.0
Диаметр (м)	12
Топливо	Дизель, тяжелая нефть / природный газ
Метод удаления пыли	гравитационное удаление пыли + Вторичный мешок
Площадь мешочного фильтра (м <sup>2</sup> )	1940
Количество слоев экрана	6
Площадь скрининга (м <sup>2</sup> )	66.3
Совокупный весовой бункер (кг)	5500
Порошковый весовой бункер (кг)	800
Битумный весовой баррель (кг)	500
Мощность перемешивания (кВт)	2x75
Перемешивающая способность (кг/партия)	5250

Битумный бак (л)

5x50000