

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД XCMG XAP80



Асфальтобетонный завод XCMG XAP80 - это производственное оборудование для изготовления асфальтобетона с номинальной производительностью 80 тонн в час. Допустимая агрегатная влажность составляет 5%. Общая установленная мощность завода - 274 кВт. Для размещения завода требуется площадь в размере 812 квадратных метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Номинальная производительность (допустимая агрегатная влажность 5%) (т / ч) | 80 |
| Коэффициент отклонения температуры на подогревателе масла (С°) | ±5 |
| Общая установленная мощность (кВт) | 274 |
| ДхШхВ (м) | 28x29x17.8 |
| Занимаемая площадь (м2) | 812 |
| Количество х объем (м3) | 4x9 |
| Сушильные цилиндры | 1.8 |
| Диаметр (м) | 6.7 |
| Топливо | Дизель, тяжелая нефть / природный газ |
| Метод удаления пыли | гравитационное удаление пыли + Вторичный мешок |
| Площадь мешочного фильтра (м2) | 360 |
| Количество слоев экрана | 4 |
| Площадь скрининга (м2) | 14.8 |
| Совокупный весовой бункер (кг) | 1000 |
| Порошковый весовой бункер (кг) | 300 |
| Битумный весовой баррель (кг) | 130 |
| Мощность перемешивания (кВт) | 2x18.5 |
| Перемешивающая способность (кг/партия) | 1250 |
| Битумный бак (л) | 30000 |