

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД XCMG XAP80



Асфальтобетонный завод XCMG XAP80 - это производственное оборудование для изготовления асфальтобетона с номинальной производительностью 80 тонн в час. Допустимая агрегатная влажность составляет 5%. Общая установленная мощность завода - 274 кВт. Для размещения завода требуется площадь в размере 812 квадратных метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная производительность (допустимая агрегатная влажность 5%) (т / ч)	80
Коэффициент отклонения температуры на подогревателе масла (С°)	±5
Общая установленная мощность (кВт)	274
ДхШхВ (м)	28x29x17.8
Занимаемая площадь (м2)	812
Количество х объем (м3)	4x9
Сушильные цилиндры	1.8
Диаметр (м)	6.7
Топливо	Дизель, тяжелая нефть / природный газ
Метод удаления пыли	гравитационное удаление пыли + Вторичный мешок
Площадь мешочного фильтра (м2)	360
Количество слоев экрана	4
Площадь скрининга (м2)	14.8
Совокупный весовой бункер (кг)	1000
Порошковый весовой бункер (кг)	300
Битумный весовой баррель (кг)	130
Мощность перемешивания (кВт)	2x18.5
Перемешивающая способность (кг/партия)	1250
Битумный бак (л)	30000