

## ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ХАРВЕСТЕР XCMG ХЕ225F



Гусеничный экскаватор-харвестер XCMG ХЕ225F имеет рабочий вес 23800 кг. Он оснащен мощным двигателем ISUZU 4HK1 с мощностью 190 л.с. Эта модель обладает гусеничным ходом, что позволяет ему эффективно передвигаться по различным типам грунта. Его гидравлическая система обеспечивает высокую производительность и точность выполнения задач. ХЕ225F предназначен для использования в лесозаготовительных работах, где он может выполнять различные задачи, такие как расчистка, заготовка и перемещение лесных материалов с высокой эффективностью и надежностью.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий вес, кг	23800
Модель двигателя	ISUZU 4HK1
Прямой впрыск	Да
4-х тактный	Да
Водяное охлаждение	Да
С турбонадувом	Да
Промежуточный охладитель воздуха	Да
Количество цилиндров, шт	4
Номинальная мощность / скорость вращения, КВт / об. мин.	140/2000
Макс. крутящий момент/скорость вращ. Н.м	676/1800
Скорость движения (выс/низк.), Км/ч	5.4/3.1
Скорость поворота, об/мин	11.9
Способность преодолевания подъема	≤35°

Давление на грунт, кПа	48.1
Усилие резания ковша, кН	149
Усилие резания рычага ковша, кН	111
Максимальная сила тяги, кН	184
Гидравлическая система	
Основной насос/поршневой	2
Номинальный расход главного насоса, л/мин	2/240
Давление главного клапана безопасности, МПа	34.3/37
Давление ходовой системы, МПа	34.3
Давление системы поворота, МПа	28
Давление пилотной системы, МПа	3.9
Объем топливного бака, л	400
Объем бака тормозной жидкости, л	190
Объем машинного масла, л	23
Внешние размеры	
A Общая длина, мм	9625
B Общая ширина, мм	3210
C Общая высота, мм	3100
D Ширина верхней части, мм	2830
E Длина гусеницы, мм	4460
F Общая ширина шасси, мм	3210
G Ширина башмаков, мм	600
H База гусеницы, мм	3462
I Ширина колеи, мм	2390
J Расстояние противовеса от земли, мм	1305
K Минимальный дорожный просвет, мм	660
L Минимальный радиус поворота задней части,	2890
мм	
Максимальная высота копания, мм	9620
Максимальная высота разгрузки, мм	6780
Максимальная глубина копания, мм	6680
Глубина копания на поверхности, мм	6500
Максимальный радиус копания, мм	9940
Максимальный радиус поворота, мм	3530
Длина стрелы, мм	5680
Длина рукояти, мм	2910
Наименование агрегата	Бренд и страна производитель
Двигатель	ISUZU Япония
Главный насос	KAWASAKI Япония
Главный клапан	KAWASAKI Япония
Бортовые редукторы	DOOSAN Корея