

ГУСЕНИЧНЫЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР XCMG HE55U



Гусеничный мини-экскаватор XCMG HE55U - это эффективное строительное оборудование, оснащенное мощным двигателем, который соответствует стандартам выбросов T4F. Этот двигатель использует технологию рециркуляции отработавших газов (EGR), каталитический нейтрализатор окисления дизельного топлива (DOC) и сажевый фильтр (DPF), что обеспечивает оптимальную мощность и низкий расход топлива.

XCMG HE55U обладает компактным поворотом хвоста, а также регулируемым углом наклона стрелы в левом и правом направлениях (70° и 53° соответственно). Это позволяет адаптировать его к различным строительным площадкам и выполнить задачи с высокой точностью и эффективностью.

С эксплуатационной массой 5,7 тонн, мини-экскаватор обеспечивает стабильность и устойчивость во время работы. Он также оснащен ковшем объемом 0,16 кубических метра, что позволяет эффективно перемещать и перерабатывать материалы на строительной площадке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность, кВт/Об/мин	30,7/2200
Давление главного клапана безопасности, МПа	30
Давление на грунт, кПа	32
Давление пилотной системы, МПа	3,5
Давление системы поворота, МПа	24
Давление ходовой системы, МПа	30
Количество цилиндров	4
Максимальный крутящий момент/скорость, Н.м	159,8/1500
Модель двигателя	Kubota V2403
Моторное масло емкость, л	9,5
Номинальный расход главного насоса, л/мин	158,4
Объем гидравлического бака, л	46
Объем двигателя, л	2,434
Объем ковша, м ³	0,16
Объем топливного бака, л	68
Преодолеваемый подъем	35°

Скорость перемещения, км/ч	4,6/2,8
Скорость поворота (вращения), об/мин	9,5
Экологический класс	Евро-3
Эксплуатационная масса, т	5,7