

МИНИ-ЭКСКАВАТОР XCMG XE75RR



Экскаватор XE75RR двойного назначения представляет собой многофункциональное и надежное строительное оборудование, специально разработанное для замены шпал и удаления дорожного шлака. Оборудование обладает встроенными мерами безопасности, которые гарантируют надежность и безопасность в процессе железнодорожного строительства.

XE75RR обладает разнообразными режимами работы, что позволяет эффективно справляться с различными условиями строительства. Этот экскаватор оснащен гидравлической системой и рытьем железных дорог с приводом от трения, что делает его идеальным выбором для строительства мостов и туннелей. Это значительно сокращает время, необходимое для завершения проектов.

С габаритами 6340x2230x2685 мм и эксплуатационной массой 8,25 тонны, XE75RR обладает компактностью и маневренностью, необходимыми для работы на ограниченных участках. Мощность двигателя составляет 58 лошадиных сил, обеспечивая достаточную силу и производительность для эффективного выполнения задач.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	8,25 т
Мощность двигателя	58 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	6340x2230x2685 мм
Объем стандартного ковша	0,3 м ³
Стрела	3720 мм
Рукоять	1622 мм
Модель двигателя	Kubota V2607
Максимальная глубина копания	3950 мм