

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА XCMG XM1003K



Дорожная фреза XCMG XM1003K, которая применяется при ремонте дорожного асфальтобетонного покрытия как для удаления всего слоя, так и для ремонта отдельных участков. Может использоваться для устранения неровностей, масляных пятен.

Также имеют преимущества:

- простота управления;
- отличная маневренность;
- автоматическая система нивелирования;
- возможность регулировки глубины фрезерования;
- резцы от производителя Kennametal характеризуются высокой прочностью и износостойкостью, которые гарантируют длительный срок эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Ед. измерения	Значение
Макс. ширина фрезерования	MM	1000
Макс. глубина фрезерования	MM	180
Количество резцов	ШТ	82
Диаметр фрезерного барабана	MM	700



Модель двигателя		SC9DK220G3
Мощность двигателя	кВт	162
Эксплуатационная скорость	м/мин	0~45
Скорость передвижения	км/ч	0~8
Дорожный просвет	ММ	≤180
Эксплуатационная масса	КГ	15600
Габаритные размеры	ММ	4690×2500×3220
Габаритные размеры конвейера	ММ	8050×1070×980