ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА XCMG XM200KII

Дорожные фрезы XCMG XM200KII соответствуют современному мировому уровню, могут комплектоваться двигателями Cummins, Deutz, Shanghai, гидропривод производства Yuken (Япония).
Дорожные фрезы XCMG XM200KII изготавливаются по технологии Wirtgen.
Дорожные фрезерные XCMG XM200KII серии является одним из главных асфальтобетонных дорог техническое обслуживающие оборудования, в основном используется для крупномасштабных автомобильных дорог, городских дорог, аэропортов, грунтовых дорог, и т.д. для ремонта асфальтового покрытия. Также может быть использован для очистки выступа, слоев гудрона, колеи и других дефектов, также может быть использован для земляных работ дорожного покрытия ям и траншей. Цементные дороги неровной поверхностью.
Оборудование имеет высокую производительность, высокую эффективность, простота процесс, простое управление глубиной фрезерования, гибкая операции, хорошей маневренностью и старые переработки и утилизации материала. Это идеальное оборудование для обслуживания и ремонта тротуара.
Эксплуатационные характеристики:

- Высокая прочность фрезерного роторного привода Blet, надежной и высокой эффективности.
- Движущейся системе является полностью гидравлическая полноприводная. Блокировка дифференциала позволяет равномерно двигаться даже на скользкой поверхности дороги.
- Полностью автоматическая система регулировки мощности, автоматическое распределение мощности между фрезерные мощность и мощность привода.
- Адаптирована к различным материалом фрезерования для оптимизации мощности с функцией автоматической регулировки..
- Тормозная система реализует движущий тормоз обратного увлечения гидравлической системы. Многодисковых тормозов типизированных расположены на задней редуктор колеса для реализации стояночного тормоза.
- Автоматический контроль глубины (по желанию) использует контактный или бесконтактный датчик для обнаружения глубина фрезерования цифровой дисплей.
- Оригинальные импортная электрическая управления двигателем, соответствует выбросов евростандарта, надежность работы, экономичный и экологический чистый.
- Два передних колеса транспортной системы, обеспечить плавный, непрерывный перевозки большого количества фрезерные материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**********			********
	????. ****** **********	mm	2000
	????. ******* **********	mm	320
********** ******	????-?? ******		168
	******* ********** ******	mm	980
**********	***		QSX15
	. *****	KW	447
	. **** ********	rpm	2100
********** **********	******* ********	m/min	0~30
	******** ********	km/h	0~5
	**********	%	80
	******** *******	mm	?300
	******* ***	kg	32500
******* *****	********** ***	L	1300

	????????	L	400
	??????? ???	L	3400
??????????? ?????	?????? ??????????? ?????	mm	800
?????????? ???????	?????×??????×??????	mm	7130×2500×3000
	?????×??????×?????? ?????????	mm	8000×1150×900
??? ????????			??????????