

## КАТОК ТРОТУАРНЫЙ XCMG XMR403



Каток тротуарный XCMG XMR403 представляет собой двухбарабанный вибрационный дорожный каток, разработанный для уплотнения различных материалов, включая асфальтовое покрытие, гравий, песок и другие. Он особенно эффективен при уплотнении бордюров, фундаментов траншей, обратной засыпки трубопроводов, а также на муниципальных дорогах и небольших площадках.

Производитель XCMG учел особенности работы в ограниченном пространстве и обеспечил каток XMR403 компактными габаритами, высокой мобильностью и малым радиусом разворота. Несмотря на свои небольшие размеры, машина сохраняет высокую функциональность и производительность. Мини-катки для уплотнения грунта идеально подходят для использования на тротуарах, дорожках, в парковых зонах и скверах. Они успешно справляются с поставленными задачами в условиях, где более крупная техника оказывается неэффективной.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	3,88 т
Мощность двигателя	49 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	2720×1428×2819 мм
Колесная формула	полный привод
Скорость	10 км/ч
Модель двигателя	Changchai 404D-22T
Ширина уплотнения	1300 мм