

## КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАНДЕМНЫЙ КАТОК XCMG XMR403VT



Вибрационный каток XD403VT - это комбинированный тандемный каток, который оснащен стальным вибрационным вальцом спереди и осью с пневматическими шинами сзади. Он предназначен для уплотнения верхних асфальтовых слоев, асфальтовых слоев основания небольшой толщины и насыпных слоев дорожной подушки. Эта модель идеально подходит для уплотнения верхнего слоя износа на высокоскоростных магистралях, где требуются высокие стандарты качества и ровности поверхности.

Каток XD403VT имеет гидравлический привод для переднего однобарабанного вальца и задних пневматических шин. С его эксплуатационной массой 3,88 тонны, мощностью двигателя 49 лошадиных сил и габаритами 2720×1462×2819 мм, этот вибрационный каток обеспечивает эффективное уплотнение и оптимальную производительность при работе на дорогах и автострадах.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	3,88 т
Мощность двигателя	49 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	2720×1462×2819 мм
Колесная формула	полный привод
Скорость	10 км/ч
Модель двигателя	Changchai 404D-22T
Ширина уплотнения	1300 мм