

## КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАНДЕМНЫЙ КАТОК XCMG XMR603VT



Вибрационный каток XD603VT представляет собой комбинированную модель с вибрационным вальцом из стали спереди и осью с пневматическими шинами сзади. Он предназначен для уплотнения верхних асфальтовых слоев, асфальтовых основ небольшой толщины и насыпных слоев дорожной подушки. Этот каток является идеальным уплотнительным оборудованием для работ по уплотнению верхнего износа на высокоскоростных магистралях, где требуется высокое качество и ровность поверхности.

Каток XD603VT имеет эксплуатационную массу 5,3 тонны, что обеспечивает эффективное уплотнение при работе. Его двигатель обладает мощностью 80 лошадиных сил, обеспечивая достаточную производительность. Габариты катка составляют 3595×1675×2980 мм, что позволяет ему легко маневрировать и работать в ограниченных пространственных условиях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	5,3 т
Мощность двигателя	80 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	3595×1675×2980 мм
Колесная формула	полный привод
Скорость	10 км/ч
Модель двигателя	Changchai 404D-22T
Ширина уплотнения	1500 мм