

РОТОРНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА XCMG XR200E



Роторная буровая установка XCMG XR200E является многофункциональной буровой машиной, предназначенной для различных строительных работ. Она обладает возможностью быстрого переключения рабочих механизмов, таких как цилиндр, лебедка, CFA и двойной поворотный привод, что делает ее универсальным инструментом.

Установка оснащена однорядной канатной технологией как для основной, так и для вспомогательной лебедки, что обеспечивает длительный срок службы стального каната. Эта технология позволяет повысить надежность работы установки.

Гидравлическая система XR200E использует технологию управления отрицательным потоком, обеспечивая быстрый отклик и высокую производительность. Она способствует эффективной работе установки и обеспечивает хорошие рабочие характеристики.

Важной особенностью XR200E является мощный двойной охладитель гидравлического масла, который позволяет использовать установку даже в условиях высоких температур. Это обеспечивает надежную работу и устойчивость в различных климатических условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	65 тн
Мощность двигателя	288 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	16576×3000×3514 мм
Максимальный крутящий момент силовой головки	210 кН*м
Скорость вращения силовой головки	7-30 об/мин
Ширина гусеницы	700 мм
Модель двигателя	Isuzu 6HK1X
Максимальный диаметр бурения	1800 мм
Максимальная глубина бурения	65 м