

## ОДНОВАЛЬЦОВЫЙ ГРУНТОВЫЙ КАТОК С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ XCMG XS183



Одновальцовый грунтовый каток XCMG XS183 с гидравлическим полным приводом представляет собой среднего размера виброкаток, разработанную для уплотнения различных материалов и объектов заполнения. Он идеально подходит для строительства высококлассных дорог, аэропортов, портов, дамб и промышленных строительных площадок.

XS183 имеет эксплуатационную массу 18,0 тонн и мощность двигателя 190 лошадиных сил. Благодаря этим характеристикам, каток обладает достаточной мощностью и весовой нагрузкой для эффективного уплотнения различных материалов.

Габариты катка составляют 6760×2330×3200 мм, что позволяет ему маневрировать на строительной площадке и обеспечивает удобство в использовании.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	18,0 т
Мощность двигателя	190 л.с.
Габариты (ДхШхВ)	6760×2330×3200 мм
Колесная формула	привод полный гидравлический
Скорость	10 км/ч
Модель двигателя	Shanghai SC7H190.1G3
Ширина уплотнения	2130 мм