

## ОДНОВАЛЬЦОВЫЙ ГРУНТОВЫЙ КАТОК С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ XCMG XS223JE



Одновальцовый грунтовый каток XCMG XS223JE с механическим приводом представляет собой высокоэффективный и энергосберегающий тяжелый вибрационный каток. Он разработан XCMG и предназначен для уплотнения грунта, включая гальку, песок, моренный грунт, взрывные породы и глину. Кроме того, каток также применим для уплотнения основных материалов, таких как бетон и стабилизированные грунты, на различных крупномасштабных проектах.

XS223JE является идеальным выбором для строительства высококлассных дорог, аэропортов, портов, дамб и промышленных строительных площадок. Он обеспечивает высокую производительность и качество уплотнения, способствуя долговечности и надежности строительных проектов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Эксплуатационная масса | 22,0 т                     |
| Мощность двигателя     | 185 л.с.                   |
| Габариты (ДхШхВ)       | 6220×2300×3200 мм          |
| Колесная формула       | привод задний механический |
| Скорость               | 10 км/ч                    |
| Модель двигателя       | Shanghai SC8D175.2G2B1     |
| Ширина уплотнения      | 2130 мм                    |