

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОДНОВАЛЬЦОВЫЙ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ КАТОК XCMG XS265S



Гидравлический одновальцовый полноприводный каток XCMG XS265S - это комбинированное строительное оборудование, предназначенное для уплотнения различных типов грунта. Он широко применяется в строительстве дорог, аэродромов и при благоустройстве территорий.

XS265S оснащен гладким вращающимся вальцом диаметром 1600 мм и шириной 2170 мм. Это позволяет достичь эффективного уплотнения поверхности и обеспечить высокое качество дорожного покрытия. Благодаря полноприводной системе каток обладает отличной маневренностью и способен эффективно работать на различных типах территории.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность, кВт/Об/мин	164/2200
Модель двигателя	Cummins QSB6.7
Нагрузка на заднюю ось, т	13
Нагрузка на переднюю ось, т	13
Номинальная амплитуда, мм	1,9/0,95
Преодолеваемый подъем, °	35
Скорость перемещения, км/ч	10
Статическая линейная нагрузка, Н/см	582
Частота вибрации, Гц	27/32
Экологический класс	Евро-3
Эксплуатационная масса, т	26