

ВИБРОКАТОК ZOOMLION YZK20



Вибрационный каток компании ZOOMLION – это самоходный вибрационный каток для тяжелого режима работы, предназначенный для уплотнительных работ на шоссейных дорогах, железных дорогах, в аэропортах, портах, дамбах, шахтах при любых погодных условиях, а также для работ на объектах промышленного строительства.

Вибрационный каток обладает следующими характеристиками и эксплуатационными показателями: полная гидравлическая трансмиссия, бесконечно регулируемая скорость, привод для вальца, одинарная частота, двойная амплитуда, сочлененное рулевое управление. Он имеет отличные показатели по уплотнению, надежности, простоте в эксплуатации, безопасности, экономичности и т.д.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Вибрационный каток компании ZOOMLION – это самоходный вибрационный каток для тяжелого режима работы, предназначенный для уплотнительных работ на шоссейных дорогах, железных дорогах, в аэропортах, портах, дамбах, шахтах при любых погодных условиях, а также для работ на объектах промышленного строительства.

Вибрационный каток обладает следующими характеристиками и эксплуатационными показателями: полная гидравлическая трансмиссия, бесконечно регулируемая скорость, привод для вальца, одинарная частота, двойная амплитуда, сочлененное рулевое управление. Он имеет отличные показатели по уплотнению, надежности, простоты в эксплуатации, безопасности, экономичности и т.д.

Эксплуатационные показатели и конструктивные особенности

При создании катка использовался опыт разработок и результаты исследований, проводимых в течение нескольких десятилетий исследовательским институтом строительных машин в Чанше и министерством строительства, а также несколько национальных запатентованных технологий.

Хорошая центробежная сила, высокая амплитуда, оптимальное соответствие данных вибрации, отличные показатели по уплотнению и высокая эффективность.

Полный гидравлический привод на валец, одиночная частота и двойная амплитуда.

Бесконечно регулируемая скорость, простота в эксплуатации и безопасность.

Новый обтекаемый дизайн, отличный задний обзор, удобная конструкция для сервисного и технического обслуживания.

Отличное качество, разумная цена. Уплотняющий эффект катка с полным гидравлическим приводом по цене катка с механическим приводом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные	
Рабочая масса, кг	20400
Масса модуля вальца, кг	13000
Высота накладки	85

Ширина/ диаметр вальца, мм	1600x2150
Частота, Гц	28/35
Центробежная сила, кН	420/263
Номинальная амплитуда, мм	1,9/0,75
Скорость движения, км/ч	0-5/0-10
Двигатель	
Модель	BF6L913C
Тип	С воздушным охлаждением
Номинальная мощность, кВт	141
Номинальная частота оборотов двигателя, м ⁻¹	2500
Способность преодолевать подъем, %	45
Минимальный радиус поворота, мм	6400
Угол поворота, С ⁰	±35
Угол колебания, С ⁰	±10
Длина, мм	6200

Ширина, мм	2400
Высота, мм	3220