

ПОГРУЗЧИК НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ZOOMLION ZY40



Гусеничный погрузчик ZOOMLION это шлакоуборочное устройство специального назначения для стального завода нового завода, специально проектированное и производимое для экспресс-шлакоуборки стального завода, находит широкое применение на шлакоуборке стального предприятия. Данная продукция применяет гидравлическую передачу с большей лошадиной силой и гидравлическое управление, характеризующееся целесообразной структурой, передовым свойством, легким и надёжным управлением и высокой эффективностью работы. Данная продукция характеризуется хорошей жаропрочностью, терморезистентностью, пылепроницаемостью, безопасностью и надёжностью. При условиях плохого рабочего режима себестоимости использования и ремонта относительно низки, экономичность хороша.

Гидротрансформатор одноступенчатый, однофазный, трех элементный гидротрансформатор, разумная структура, высокую производительность.

Передаточный механизм использования планетарная передача, муфты с гидравлическим приводом, легкий и надежный, имеет три передачи вперед и три передачи заднего хода.

Рулевой механизм с помощью жидкостной многодисковой муфтой, используя медный порошок пластин металлургии трения. Рулевое управление и тормозная гидравлическим приводом, и рулевого управления и торможения могут быть связаны, т.е. первая стадия разделения рулевого педаля сцепления, а затем перейдите к шагу на тормоз, простота в эксплуатации и надежности.

Главная передача с двумя прямыми передачами, звездочки зубчатого блока монтаж и демонтаж очень удобно. Звездочки используются внутри и снаружи уплотнение плавающее уплотнение, длительный срок службы и высокая надежность.

Ходовые параметры направляющих колес, опорных колес, ролики используются плавающие уплотнения, направляющие колеса, опорные колеса, являются хорошими показателями износостойкость и надежность.

Использование гидравлической регулировкой натяжения гусеничных, удобно и надежно.

Рабочее устройство вперед восемь связи, связь движения гибкой и надежной. Зубья ковша с литой низколегированной стали, высокая твердость, высокая прочность, и легко в замене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	20840 кг
Модель двигателя	WD615.67G3-28
Емкость ковша	2,0 м3
Рабочий объем	32,1 л
Длина	6125 мм
Ширина	2418 мм
Высота	2739 мм