



Технические характеристики бульдозера Shantui

Бульдозер гусеничный SHANTUI является одной из новейших разработок компании SHANTUI. За основу была взята 3-D модель, в которой конструкторы воплотили самые передовые технологии. Данный бульдозер предназначен для производства широчайшего спектра землеройных работ, причем тип грунта может быть любой.

Бульдозер SHANTUI – это высокопроизводительная и экономичная землеройная машина, соответствующая международным экологическим стандартам. Широко востребован в самых различных отраслях промышленности.

- Высокий уровень производительности и мощность данному бульдозеру обеспечивает надежный двигатель мощностью 59 кВт при частоте вращения 2350 оборотов в минуту. Демпфер, которым оборудована задняя часть этого двигателя, обеспечивает его износостойкость, прочность и надежную защиту от пыли и грязи.
- Бульдозер отличается сравнительно небольшими габаритами, его рабочая масса составляет 7,65 тонн.
- Легкость, простоту и эффективность управления обеспечивает бесступенчатая коробка передач и возможностью переключения передач без педали сцепления.
- Эффективное управление ходом и основными рабочими функциями осуществляется при помощи усовершенствованной системы управления на основе гидравлики. В системе предусмотрены импортные гидрозатворы и цилиндры нового типа. Система также характеризуется увеличенной эргономичностью и удобством управления. Рукоятки управления расположены так, чтобы всегда быть под рукой оператора.
- Бульдозер SHANTUI характеризуется также неплохими ходовыми качествами, способен без труда осуществлять передвижение задним ходом, а широкое гусеничное шасси позволяет легко преодолевать труднопроходимые участки пути.
- Устойчивость при производстве работ обеспечивает широкий просвет между гусеницами, а также поддерживающие (по 1 с каждой стороны) и опорные (по 6 с каждой стороны) катки. Благодаря им можно осуществлять работы даже на площадках под углом наклона в 30 градусов.
- Бульдозер оснащен прямым отвалом и рыхлителем, позволяющим работать с любыми, даже мерзлыми и каменистыми грунтами. Максимальная высота подъема отвала – 807 мм, а максимальная заглубление – 383 мм. Призма волочения зависит от типа и объема отвала, но при стандартном составляет 2,02 куб.м.
- Дизайн и техническое оснащение кабины оператора соответствует современным нормам эргономичности. Предусмотрено наличие кондиционера, системы обогрева. Просторность и свободу рабочего пространства обеспечивает особая 6-тигранная конструкция кабины со сплошным остеклением для обеспечения кругового обзора всей рабочей области.

Бульдозер гусеничный SHANTUI – современная надежная и высокопроизводительная спецтехника, оптимально приспособленная к различным климатическим условиям.